

# 一関文化センター中ホール照明設備概要

(2018年11月 現在)

(〒021-0884) 岩手県一関市大手町2-16  
TEL 0191(21)2121 FAX 0191(21)5436

## 調光設備

名称	内容	備考	
パッチデータ		パッチ6場面記憶	
調光器	プラグインディムスターⅢ	舞台用 3KW X 116台	
調光卓 (LICSTAR-IVタイプJ)	【照明操作卓】		
	グランド・マスターフェーダー	1本	マスタースイッチ付
	クロスフェーダー	1式	段選択・キュースイッチ付
	サブマスターフェーダー	20本	タッチ機能付・20ページ
	プリセットフェーダー	60本 X 3段	タッチ機能付
	P/F切替スイッチ	60個	
	レベルメモリー操作スイッチ	1式	
	客席自動調光スイッチ	1式	残光・速度調整可能
	記憶装置	1式	
	キューメモリー 1000cue		
	チェイスメモリー 100pattern X 100step		
	【回路制御卓】		
	主幹スイッチ	1式	
	作業灯スイッチ	1式	舞台・客席・天反スイッチ
ワイヤレススイッチ	1式		
客電・サブフェーダー切替スイッチ	1式		
システム制御用パソコン	1台		
JASCO対応可能			
COMOS対応不可			
サブマスターフェーダー	10本	タッチ機能付	
舞台袖操作器	客席自動調光スイッチ	2式	
	作業灯スイッチ	2式	舞台・客席・天反スイッチ

## 電源設備

舞台照明電源総容量	3相4線 182V/105V 120KVA
-----------	-----------------------

## 負荷回路設備

負荷回路名称	容量・回路数	備考
上手フロアコンセント	3KW C型 12回路	
下手フロアコンセント	3KW C型 12回路	
ステージ前コンセント	3KW C型 6回路	上下各3回路
ステージ奥コンセント	3KW C型 8回路	上下各4回路

## 直回路・DMX設備

名称	回路数	DMX
1サスペンションライト	C型2回路・平行型2回路	OUT X 2系統
2サスペンションライト	C型2回路・平行型2回路	OUT X 2系統
上下ステージ前(フロアボックス)※	C型1回路・平行型1回路	OUT X 1系統
上下ステージ奥(フロアボックス)※	C型1回路・平行型1回路	OUT X 1系統

※・・・上・下それぞれ別系統です。

共有移動機材(以下の機材は大ホールと共有のものとなります。)

名称	仕様	数量	備考
シールドビームライト	1KW N 球	24台	
	1KW VN 球	8台	
	1KW M 球	8台	
	500W N 球	8台	
FQ	1KWハロゲン球	16台	丸茂製
フットスポット	500W	10台	FLP(松村)弾丸型
エフェクトスポット	2KWハロゲン球	1台	EQS-20
	1KWハロゲン球	3台	EQS-10
ディスクマシン		3台	EDM-R
		2台	ESM
スライドキャリア		2台	ESCX1,ESC-1FX1
ターレットプレート		4枚	TP-5
ディスクプレート			雲・雪・雨・桜X各2・花火X1
オブジェティブレンズ	4in	3台	
	6in	3台	
	8in	2台	
プロファイルスポットライト	650Wハロゲン球	8台	LPV-650 ビュアビジョン
アイリスシャッター	ITO用	2台	IS50-CI
	ビュアビジョン用	3台	LPV-I
自在カッター		8台	MSC-C
センタレスマシン	ITO用	8台	NC-CI
マシン操作ボックス		3台	MCBX-CI
リモートスイッチボックス		3台	RCBX-CI
カッタースポット	750Wハロゲン球	14台	Source Four (36°)
LED ライト	LED PAR	16台	ETC社製 Desire D40 Lustr+
	Source Four LED	8台	ETC社製 Lustr+(レンズ 26°)
波マシン	1KWハロゲン球X2	3台	丸茂製 箱型
ストロボマシン	1250W	2台	ELITE製 DMXコントロール対応
2灯ミニブル	500WX2	12台	MB-2
星球		1式	
可搬型調光器	DIMSTARⅢ	6台	30Aタイプ 20A/3回路
ミラーボール		1台	吊り下げ型(可変速)
フットライト	60WX12灯	3台	4灯3色配線 L=1.8m
		6台	3灯4色配線 L=1.8m
スモークマシン	rosco1100	1台	
	DF-STAR	1台	火気申請必要
ベースプレート(円型)		38枚	三連アーム 10本
スタンド	H=625	4本	バントア 6インチ 4枚
	H=1930	22本	8インチ 12枚
ロングハンガー	50cm	20本	

## 照明設備

名称	負荷回路	器具	備考
ホーダーライト	(切替4回路)	150WX54灯	4色構成 (78.W.W.W) ホーダー/負荷回路切替
第1サスペンションライト	3KW16回路	500WSポットX30台	平凸10台・フレネル20台
第2サスペンションライト	3KW16回路	500WSポットX30台	平凸10台・フレネル20台
アッパーホリゾンライト	3KW8回路	300WX48台	4色構成 (71.72.63.22)
ローホリゾンライト	3KW8回路	300WX48台	4色構成 (72.59.22.40)
フロントサイドライト	3KW12回路	1KWスポットX24台	上下各6回路(4台3色)
シーリングライト	3KW 8回路	1KWスポットX20台	
天反ライト		300WX38灯	ハロゲン球
センターピンスポットライト		1KWクセノンX2台	クセノン球

名称	仕様	数量	備考
ステージスポット	1KW 平凸	8台	
	500W 平凸	4台	
	500W フレネル	6台	
シールドビームライト	1KW N 球	4台	
	1KW VN 球	5台	
エフェクトスポット	1KW ハロゲン	1台	
ディスクマシン		1台	EDM-R
ダブルマシン		1台	
ターレットプレート		1枚	TP-5
先玉	OL-4/2個 OL-6/1個 OL-8/1個		
プロファイルスポットライト	575W ハロゲン球	6台	Source Four(36°)
可搬型調光器	DIMSTARⅢ	3台	30Aタイプ 20A/3回路
ミラーボール	楕円型	1台	吊・置兼用(可変速)
スタンド	丸ベース3段伸縮	8本	
ベースプレート	丸ベース	12枚	
ハンガー		25個	
ロングハンガー		8本	
バンドア	6インチ/4個 8インチ/2個		

### ケーブル

30C-30C	20C-20C	
30C-20C	30C-T	20C-T
30C<30C	20C<20C	30C<20C
30C<=	20C<=	